

## Автоматический авторефрактокератометр URK-700A

№	Функциональные, количественные и качественные характеристики приобретаемого товара	Требуемая функция и (или) величина параметра
	Автоматический авторефрактокератометр URK-700A	1штук
<b>1.</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ</b>	
	Непрерывная рефрактометрия и кератометрия (режим R/K)	Наличие
	Рефрактометрия (режим REF), кератометрия (режим KER)	Наличие
	Режим измерения кривизны контактных линз (режим CLBS)	Наличие
	Автоматическое измерение межзрачкового расстояния	Наличие
	Режим для измерения диаметра роговицы (режим SIZE)	Наличие
	Ручной или автоматический режим срабатывания измерения	Наличие
	Измерение на искусственном хрусталике (режим IOL)	Наличие
	Режим ILLUM с подсветкой зрачков или линз используется для пациентов с катарактой, при которой наблюдаются царапины роговицы. Также доступны измерения рефракции.	Наличие
<b>2.</b>	<b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие (Копия при поставке)
	Декларация о соответствии	Наличие (Копия при поставке)
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений	Наличие (Копия при поставке)
	Модель, Производитель	Авторефрактокератометр URK-700Ac принадлежностями «ЮНИКОС КО. ЛТД.», Корея.
	Руководство по эксплуатации на русском языке	Наличие
	Паспорт (формуляр)	Наличие
	Срок гарантии, со дня продажи Заказчику.	Не менее 12 месяцев
<b>3.</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
	<b>РЕФРАКТОМЕТРИЯ</b>	
	Вертексное расстояние (VD)	0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 мм
	Сфера (SPH)	-25.00 ~+22.00 дптр (VD 12мм) Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр
	Цилиндр (CYL)	0/00 ~ ±10/00 дптр Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр
	Оси (AX)	1~180° Шаг: 1°
	Форма цилиндра	-, +, +/-
	Межзрачковое расстояние (PD)	10 ~ 85
	Минимальный диаметр зрачка	Ø 2.0 мм
	<b>КЕРАТОМЕТРИЯ</b>	
	Радиус кривизны	5.0 ~ 10.2 мм Шаг: 0.01 мм
	Рефракция роговицы	33.00 ~ 67.50 дптр Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр
	Астигматизм роговицы	0.00~-15.00 дптр Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр
	Оси	1 ~180° Шаг: 1°
	<b>ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА РОГОВИЦЫ</b>	
	Диаметр роговицы	2.0 ~ 14.00 мм (±0.5 мм). Шаг: 0.1 мм
<b>4.</b>	<b>ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
	Запоминающее устройство	10 измерений для каждого глаза
	Встроенный принтер	Термопринтер (ширина бумаги)

		57 мм, Дне более 50мм)
	Дисплей	7.0-дюймовый, ЖК-монитор
	Операционная система	Linux
	Язык	Поддерживает 10 языков
	Перемещение подбородника	Вверх/вниз - ручное
	Интерфейсы выхода	RS232C,USB, интерфейс, видеовыход.
	Режим энергосбережения	От 1 до 10 минут (Шаг: 1 минута.)
	Источник электропитания	Переменный ток 100V~240V. 50/60Hz
	Потребляемая мощность	60-90 ВА
	Размеры	248 мм (ширина) x 476 мм (глубина) x 473 (высота)
	Масса	21 кг.
<b>6.</b>	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	
	Авторефрактокератометр URK-700A	Наличие
	Тестовый глаз	Наличие
	Чехол пылезащитный	Наличие
	Кабель сетевой	Наличие
	Предохранители электрические (2 шт.), термобумага для принтера (2 шт.), салфетки для подбородника (100 шт.), штифты для крепления салфеток (2 шт.)	Наличие