

Офтальмоскоп бинокулярный непрямой налобный ALMAS YZ25B



- Предназначен для проведения исследования глазного дна и сетчатки с целью выявления патологий.
- Оптический блок (Carl Zeiss) позволяет избежать мерцания и обеспечивает широкое поле зрения.
- Легкий, удобный головной обруч с регулируемой высотой и шириной.
- В комплект входит асферическая линза +20D, которая обеспечивает четкое изображение при диагностике.
- Удобный кейс для переноски.

Технические характеристики

Тип	Налобный бинокулярный бесконтактный офтальмоскоп
Регулировка межзрачкового расстояния(PD)	от 52 до 74 мм
Регулировки головного обруча	530-630 мм по окружности, 85-125 мм в глубину
Диаметр зрачка	От 1 до 10 мм
Апертуры (световое пятно)	Большая, средняя и малая
Фильтры	Бескрасный, бесцветный и кобальтово-синий.
Фокусноерасстояниеот роговицы до поверхности асферической линзы +20D	50,5 мм
Тип освещения	Мини галогенная лампа 6 В/10 Вт
Интенсивность освещения	Плавная регулировка с максимальной интенсивностью не менее 200 лк
Источник питания	Входной источник питания: переменный ток 220В
Частота входной мощности	50/60 Гц
Входная мощность	20 ВА
Габариты блока питания	105x70x58 мм (длина×ширина×высота)
Вес блока питания	674 г
Спецификация предохранителя	T100мАл 250В
Режим работы	Непрерывный
Размер основной части	142×48×128 мм (длина×ширина×высота)
Вес основной части	530г
Комплектация	Офтальмоскоп (головной обруч и основная оптическая часть) – 1 шт. Блок питания – 1 шт. Световой регулятор – 1 шт. Лампа запасная – 2 шт. Линза асферическая +20 дптр. – 1 шт. Кейс переносной – 1 шт. Кейс для хранения аксессуаров: -Демонстрационное зеркало с двусторонним обзором – 1 шт. -Депрессор склеральный большой – 1 шт. -Депрессор склеральный малый – 1 шт. -Линза плоская – 2 шт. -Салфетка для протирки линз – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт.