



ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-P-00 (SL-P-01, SL-P-02, SL-P-03)



Щелевая лампа предназначена для биомикроскопического исследования переднего и заднего отдела глаза. Прибор оснащен бинокулярным стереомикроскопом с устройством для дискретной смены увеличений. Обеспечена возможность работы в очках. Щелевая лампа обладает высокой рабочей надежностью и прекрасным качеством оптики, повышенной яркостью изображения щели, простотой управления, удобно расположенных элементов регулировки щели, высоты и вращения. Простая, но совершенная конструкция узла перемещения приборов в горизонтальной плоскости позволяет плавно и с высокой степенью точности производить наводку для наблюдения. Пользуясь этой лампой, можно применять все способы исследования переднего и заднего отделов глаза, известные в офтальмологической практике.

Варианты исполнения:

- SL-P-01 - с тонометром;
- SL-P-02 - с адаптером (передача изображения на компьютер или телевизионный приемник);
- SL-P-03 - с тонометром и адаптером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат	5,6 9 14 22 35
Поле зрения, мм	32 19,6 12,5 8 5
Увеличение окуляров	12,5
Изменение величины изображения цели по длине дискретно, мм	1; 3; 8; 12
Изменение величины изображения цели по ширине плавно, мм	0,04-11,5
Межзрачковое расстояние, мм	56-72
Диоптрийная регулировка окуляров, дптр	от -6 до +6
Величина наблюдаемого участка глазного дна, мм	5-6
Поворот щели	± 90 (от 0° до 180°)
Осветитель щели	Галогенный, нижнее расположение
Перемещение подвижного основания, мм	Вперед-назад 90, вправо-влево 100, вертикально 30
Разрешение микроскопа от 9 до 35	По полю от 90 лин/мм
Регулировка яркости	Плавная, на блоке питания
Светофильтры	Красный, синий, нейтральный, прозрачный, сине-зеленый (бескрасный), поляриод