

Пупиллометр цифровой ALMAS TN-2600

Регистрационное Удостоверение РЗН 2025/25992 от 31 июля 2025 г.



Назначение:

- Пупиллометр является точным оптическим инструментом для измерения межзрачкового расстояния.

Сфера применения:

- Прибор используется при подборе очков в офтальмологических кабинетах медицинских учреждений, салонах оптики.

Особенности:

- Используется метод совмещения светящихся точек. При этом оператор должен лишь совместить светящуюся точку (отражение) на зрачке пациента с меткой в видоискателе прибора.

- Результат измерения показывается в цифровой форме (значения для левого/правого глаза и общее PD).

Точность измерения 0.5мм

- Возможность проводить измерения только для одного глаза.

- Возможность измерять PD при расстоянии до фокусировочной точки от 30 см до бесконечности, т.е производить подбор очков как для близи, так и для дали.

- Работает от 2х батареек AA

Технические характеристики

Наименование	Параметр
Диапазон измерений межзрачкового расстояния (монокулярно)	22,5-41 мм
Диапазон измерений межзрачкового расстояния (бинокулярно)	45-82 мм
Шаг измерения	0,1 или 0,5 мм
Диапазон рабочих расстояний	30 см до бесконечности, непрерывный регулируемый
Дисплей	Цифровой жидкокристаллический дисплей Размер: 113x17 мм
Лампа освещения	LED (светодиод) Напряжение: 3 В Ток: 20 мА Мощность: 0.06 Вт
Фокусировочная точка	Зеленая точка на светящемся фоне
Напряжение	3 В (2 батарейки AA по 1.5 В)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	255×163×58 мм
Вес	684 г